

Heikki Vatanen

ABLOY-lukon voitelu ja huolto-ohje

ABLOY-lukko on valmistettu messingistä, joten siinä ei ole ruostuvia osia. Lika ja lukon kuivuminen saattaa huonontaa lukon toimintaa.

Lukot on hyvä voidella vähintään kerran vuodessa sellaisella öljyllä, joka ei jähmety kovissakaan pakkasissa. Sopivia voiteluaineita ovat yleisesti markkinoilla olevat ase- tai lukkoöljyt. Näiden luvataan kestävän aina -50 C pakkasta.

Voiteluaine laitetaan avainkanavan kautta ohuella öljyn mukana toimitettavalla putkella. Tämä öljy irrottaa myös lukkoon kertyneen erilaisen lian ja estää mahdollisen haittalevyjen hapettumisen.

Lukko voidaan myös puhdistaa upottamalla se johonkin puhdistusaineeseen ja pesemällä se. Tämän jälkeen lukko on kuivattava ja öljyttävä huolella.

Jäätyneen lukon aukaisu

Jos lukko on voitelusta huolimatta jäätynyt, voidaan lukon sulatukseen käyttää ns.lukkosulaa. Tämä yleensä auttaa, varsinkin jos lukko on jäätynyt ns. kondensoituneesta vedestä.

Mutta ellei tämäkään toimenpide auta, niin silloin on kokeiltava erilaisia toimenpiteitä – esimerkiksi avaimen tai lukon lämmitys.

Abloy Oy